

Спецификация данных по безопасности

РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества

1.1. Идентификатор продукта

Наименование **CIMENTOL Acrylic Solvent-based Masonry Paint**

1.2 Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование

Описание/Использование **Acrylic solventbased paint**

1.3 Информация о поставщике спецификации по безопасности

Наименование компании **VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.**
Адрес **IMEROS TOPOS**
Город и Страна **GR19300 ASPROPYRGOS (ATTIKI)**
GREECE
тел. (0030) 2105589400
факс (0030) 2105597859

Электронная почта компетентного лица,
ответственного за спецификацию по
безопасности **vitexlab@vitex.gr**
Отв. за выпуск на рынок: **YANNIDIS BROS S.A.**

1.4. Номер телефона для срочного звонка

За срочной информацией обращаться к **(0030) 2105589400**
(0030) 2107793777

РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность.

2.1. Классификация вещества или смеси.

Продукт классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP) (и последующие модификации и адаптации). Поэтому продукт требует спецификации по безопасности, согласно положениям Регламента (CE) 1907/2006 и последующим модификациям.

Возможная дополнительная информация по риску для здоровья и/или окружающей среды приведена в разделе 11 и 12 настоящей спецификации.

2.1.1. Regulation 1272/2008 (CLP) и последующие модификации и адаптация.

Классификация и указание на опасность:

| | | |
|---|------|---|
| Возгораемая жидкость, категория 3 | H226 | Возгораемые жидкости и пары. |
| Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 3 | H412 | Вредно для водных организмов, с длительным действием. |

2.1.2. Директивам 67/548/СЕЕ и 1999/45/СЕ, а также последующим дополнениям и изменениям.

Символы опасности:

--

Фразы R:
10-52/53-66-67

Полный текст фраз о риске (R) и указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 спецификации.

2.2. Информация, указываемая на этикетке.

Этикетирование опасности, согласно Регламенту (CE) 1272/2008 (CLP) и последующим модификациям и адаптациям.



Предупреждения: Внимание

Указания на опасность:

H226 Возгораемые жидкости и пары.
H412 Вредно для водных организмов, с длительным действием.
EUH066 Постоянное воздействие может вызывать сухость и трещины на коже.

Рекомендации по мерам предосторожности:

P101 В случае консультации с врачом держать под рукой емкость или этикетку продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P210 Хранить вдали от источников нагрева, нагретых поверхностей, искр, пламени и прочих источников возгорания. Не курить.
P233 Держать емкость закрытой.
P273 Не оставлять в окружающей среде.
P501 Выбрасывать продукт / резервуар в . . .

2.3. Прочие опасности.

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации, превышающей 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам.

3.1. Вещества.

Информация не имеет отношения.

3.2. Смеси .

Содержит:

| Идентификация. | Конц. %. | Классификация 67/548/CEE. | Классификация 1272/2008 (CLP). |
|---|----------|--------------------------------------|--|
| HYDROCARBONS, C9-C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS CAS. 64742-48-9 ЭЭС. 919-857-5 ИНДЕКС. 649-327-00-6 Рег. . 01-2119463258-XXXX | 10 - 20 | R10, R66, R67, Xn R65, Примечания P | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, Примечания P |
| HYDROCARBONS, C10-C13, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS CAS. 64742-48-9 ЭЭС. 918-481-9 ИНДЕКС. 649-327-00-6 Рег. . 01-2119457273-XXXX | 10 - 15 | R66, Xn R65, Примечания P | Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Примечания P |
| XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS) CAS. 1330-20-7 | 3 - 8 | R10, Xn R20/21, Xi R38, Примечания C | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye |



VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

Редакция 3

CIMENTOL

Acrylic Solvent-based Masonry Paint

Дата редакции 26/2/2015
Напечатано 29/7/2015
Страница 3/13

ЕЭС. 215-535-7

ИНДЕКС. 601-022-00-9

Per.

. 01-2119488216-XXXX

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

CAS. 64742-95-6

1 - 3

R10, R66, R67, Xn R65, Xi R37, N
R51/53, Примечания P

Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
Примечания C

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3
H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411,
EUH066, Примечания P

ЕЭС. 918-668-5

ИНДЕКС. 649-356-00-4

Per.

. 01-2119455851-35-XXXX

Примечание: Величина больше диапазона исключается .

Полный текст фраз о риске (R) и указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 спецификации.

T+ = Очень Токсичное(T+), T = Токсичное(T), Xn = Вредное(Xn), C = Разъедающее(C), Xi = Раздражающее(Xi), O = Окисляющее(O), E = Взрывоопасное(E), F+ = Очень Сильно Воспламеняющееся(F+), F = Легко Взрывоопасное(F), N = Опасно для Окружающей Среды(N)

РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи.

4.1. Описание мер первой помощи.

ГЛАЗА: Снять контактные линзы.

Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 15 минут, хорошо раскрывая веки. Если проблема не была устранена, обращайтесь к врачу.

КОЖА: Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Немедленно вызвать врача. Перед использованием выстирать загрязненную одежду.

ВДЫХАНИЕ: Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. Немедленно вызвать врача.

ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ: Немедленно вызвать врача. Не провоцировать рвоту. Не давать ничего, не назначенного врачом.

4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические.

Симптомы и действие веществ, указано в главе 11.

4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения.

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры.

5.1. Средства тушения.

ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Средства для тушения: углекислый газ, пена, химический порошок. В случае утечки и разлившегося вещества, которое не загорелось, можно использовать распыленную воду для удаления горючих паров и защиты занятых в устранении утечки людей.

НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Не использовать струи воды. Вода не подходит для тушения пожара, но может использоваться для охлаждения закрытых резервуаров, подверженных действию огня, предотвращая их взрыв.

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью.

ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСПЕДСТВИЕ ПОЖАРА

В резервуарах, подверженных действию огня, может создаться сверхдавление, с опасностью взрыва. Не вдыхать продукты горения.

5.3. Рекомендации для пожарников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

Редакция 3

CIMENTOL

Acrylic Solvent-based Masonry Paint

Дата редакции 26/2/2015
Напечатано 29/7/2015
Страница 4/13

Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Вывести на свалку загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами.

ЭКИПИРОВКА

Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (НО A29 или A30).

РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки.

6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры.

Устранить утечку, если не существует опасность.

Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 спецификации по безопасности) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций.

6.2. Меры защиты окружающей среды.

Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.

6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки.

Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала.

Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Проверить возможную несовместимость для материалов контейнеров в разделе 7. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13.

6.4. Ссылка на другие разделы.

Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение.

7.1. Меры для безопасного перемещения.

Хранить вдали от источника тепла, открытого пламени, искр, не курить и не пользоваться зажигалкой. Без вентиляции пары могут скапливаться в низких слоях у пола, и загораться даже на расстоянии, при поджигании, с опасностью возврата пламени. Избегать скопления электростатического заряда. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования. Снимите загрязненную одежду и защитные средства перед входом в зоны приема пищи. Избегайте распространения средства в окружающей среде.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости.

Хранить в оригинальной упаковке. Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источника тепла, открытого пламени, искр и прочих источников возгорания. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10.

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/ индивидуальная защита.

8.1. Параметры контроля.

Ссылки Стандартам:

| | | |
|-----|-----------------|--|
| BGR | България | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г |
| CYP | Κύπρος | Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012 |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| GRB | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits |
| GRC | Ελλάδα | ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012 |
| HRV | Hrvatska | NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb |
| HUN | Magyarország | 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |

CIMENTOL
Acrylic Solvent-based Masonry Paint

EU OEL EU Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/ЕС; Директива 2004/37/ЕС; Директива 2000/39/ЕС.
 TLV-ACGIH ACGIH 2014

HYDROCARBONS, C9-C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
Пороговое предельное значение.

| Тип | Страна | TWA/8ч | | STEL/15мин | |
|-----|--------|--------|-----|------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

OEL EU 1200

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

| Путь воздействия | Воздействие на потребителей. | | | | Воздействие на работников | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Местное острое | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич | Местное острое | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич |
| Ротовая полость. | | | VND | | 300 mg/kg/d | | | |
| Вдыхание. | | | VND | | 900 mg/m3 | VND | 1500 mg/m3 | |
| Кожное. | | | VND | | 300 mg/kg/d | | VND | 300 mg/kg/d |

HYDROCARBONS, C10-C13, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
Пороговое предельное значение.

| Тип | Страна | TWA/8ч | | STEL/15мин | |
|-----|--------|--------|-----|------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

OEL EU 1200

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)
Пороговое предельное значение.

| Тип | Страна | TWA/8ч | | STEL/15мин | | |
|-----------|--------|--------|-----|------------|-----|-------|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| TLV | BGR | 221 | | 442 | | КОЖА. |
| TLV | CYP | 221 | 50 | 442 | 100 | КОЖА. |
| TLV | CZE | 200 | | 400 | | КОЖА. |
| WEL | GRB | 220 | 50 | 441 | 100 | |
| TLV | GRC | 435 | 100 | 650 | 150 | КОЖА. |
| GVI | HRV | 221 | 50 | 442 | 100 | КОЖА. |
| MDK | HRV | 440 | 100 | 655 | 150 | |
| AK | HUN | 221 | | 442 | | КОЖА. |
| OEL | EU | 221 | 50 | 442 | 100 | КОЖА. |
| TLV-ACGIH | | 434 | 100 | 651 | 150 | |

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

| Путь воздействия | Воздействие на потребителей. | | | | Воздействие на работников | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Местное острое | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич | Местное острое | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич |
| Ротовая полость. | | | VND | | 1,6 mg/kg/d | | | |
| Вдыхание. | 174 mg/m3 | 174 mg/m3 | VND | | 14,8 mg/m3 | 289 mg/m3 | 289 mg/m3 | VND |
| Кожное. | | | VND | | 108 mg/kg/d | | VND | 180 mg/kg/d |

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS
Пороговое предельное значение.

| Тип | Страна | TWA/8ч | | STEL/15мин | |
|-----|--------|--------|-----|------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

OEL EU 100

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

| Путь воздействия | Воздействие на потребителей. | | | | Воздействие на работников | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | Местное острое | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич | Местное острое | Систем острое | Местное хронич | Систем хронич |



VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

Редакция 3

CIMENTOL

Acrylic Solvent-based Masonry Paint

Дата редакции 26/2/2015
Напечатано 29/7/2015
Страница 6/13

| | | | | |
|------------------|-----|------------|-----|------------|
| Ротовая полость. | VND | 11 mg/kg/d | | |
| Вдыхание. | VND | 150 mg/m3 | VND | 32 mg/m3 |
| Кожное. | VND | 11 mg/kg/d | VND | 25 mg/kg/d |

Условные Обозначения:

(C) = CEILING ; ВДЫХ = Вдыхаемая фракция ; ДЫХАТ = Дыхательная фракция ; ГРУД = Грудная фракция.

VND = определена опасность, но DNEL/PNEC не доступен ; NEA = не предусмотрено воздействие ; NPI = не определена опасность.

8.2. Контроль воздействия.

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки.

Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III (справочный стандарт EN 374).

При окончательном выборе материала рабочих перчаток следует учитывать: совместимость, порча, время разрушения и проницаемость.

В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть.

Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории I (справочная директива 89/686/CEE и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды.

Оцените необходимость предоставить антистатическую одежду в том случае, если рабочее место связано с риском взрыва.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Рекомендуется носить герметичные защитные очки (справочный стандарт EN 166).

ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

В случае превышения предельных значений (например, TLV-TWA) одного или нескольких веществ, присутствующих внутри продукта, рекомендуется носить маску с фильтром типа A, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (справочный стандарт EN 14387). В том случае, если присутствует газ или пары другой природы и/или газ или пары с частицами (аэрозоль, дымы, туман и т. д.), необходимо предусмотреть фильтр комбинированного типа.

Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Защита, обеспечиваемая масками, ограничена.

В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529.

КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.

Остатки продукта не должны неконтрольно выбрасываться в сточные воды или водные потоки.

РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики.

9.1. Информация о физических свойствах.

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Физическое состояние | жидкий |
| Цвет | вторая папка |
| Запах | характерный для растворителя |
| Порог запаха. | Не доступно. |
| pH. | Не доступно. |
| Точка плавления или замерзания. | Не доступно. |
| Начальная точка кипения. | Не доступно. |
| Интервал кипения. | Не доступно. |
| Точка воспламеняемости. | 23 < T < 60°C. |
| Скорость испарения | Не доступно. |
| Возгораемость твердых веществ и газов | Не доступно. |
| Нижний предел воспламеняемости. | Не доступно. |
| Верхний предел воспламеняемости. | Не доступно. |

CIMENTOL
Acrylic Solvent-based Masonry Paint

| | |
|--|----------------------|
| Нижний предел взрывоопасности. | Не доступно. |
| Верхний предел взрывоопасности. | Не доступно. |
| Напряжение пара. | Не доступно. |
| Плотность паров | Не доступно. |
| Удельный вес. | 1,30-1,50 Kg/L |
| Растворимость | нерастворимый в воде |
| Коэффициент распространения: - n-октанол/вода: | Не доступно. |
| Температура самовозгорания. | Не доступно. |
| Температура разложения. | Не доступно. |
| Вязкость | 80-100 KU |
| Взрывоопасные свойства | не применимо |
| Характеристики окислителя горения | не применимо |

9.2. Прочая информация.

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность.**10.1. Реактивность.**

Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены.

10.2. Химическая стабильность .

Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения.

10.3 Возможные опасные реакции.

Пары могут формировать с воздухом взрывные смеси.

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS): stable, but may develop violent reactions in the presence of strong oxidising agents such as sulphuric and nitric acids and perchlorates. May form explosive mixtures with the air.

10.4. Условия , которых следует избегать.

Избегать перегрева. Избегать скопления электростатического заряда. Избегать любых источников возгорания.

10.5. Несовместимые материалы.

Информация отсутствует.

10.6. Опасные продукты разложения.

При термическом разложении или в случае пожара могут высвобождаться пары, потенциально опасные для здоровья.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация.**11.1. Информация о токсикологическом воздействии.**

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации. Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.

При повторном воздействии вещества на кожу, оно оказывает обезжиривающее действие, приводя к образованию сухости и трещин.

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS): has a toxic effect on the CNS (encephalopathies). Irritating to the skin, conjunctivae, cornea and respiratory apparatus.

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)

CIMENTOL
Acrylic Solvent-based Masonry Paint

LD50 (Внутрь).> 2000 mg/kg Rat
 LC50 (Вдых.).> 10 mg/l/4h Rat

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

LD50 (Внутрь).> 2000 mg/kg Rat
 LD50 (Кож.).> 2000 mg/kg Rabbit
 LC50 (Вдых.).> 20 mg/l/4h

HYDROCARBONS, C9-C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

LD50 (Внутрь).> 5000 mg/kg Rat
 LD50 (Кож.).> 5000 mg/kg Rabbit
 LC50 (Вдых.).> 20 mg/l/4h Rat

HYDROCARBONS, C10-C13, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

LD50 (Внутрь).> 5000 mg/kg
 LD50 (Кож.).> 5000 mg/kg
 LC50 (Вдых.).> 20 mg/l/4h Rat

РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация.

Вещество считается опасным для окружающей среды и вредным для водных организмов, и в долгосрочной перспективе оказать отрицательное воздействие на водную среду.

12. Токсичность.
XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| LC50 - Рыба. | > 1 mg/l/96h |
| EC50 - Ракообразные. | > 1 mg/l/48h |
| EC50 - Водорасли / Водни Растения. | > 1 mg/l/72h |
| NOEC Хроническое рыба. | > 1 mg/l based on test data |
| NOEC Хроническое ракообразные. | > 0,1 mg/l |

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| LC50 - Рыба. | > 1 mg/l/96h |
| EC50 - Ракообразные. | > 1 mg/l/48h |
| EC50 - Водорасли / Водни Растения. | > 1 mg/l/72h |
| NOEC Хроническое рыба. | > 1 mg/l based on modeled data |
| NOEC Хроническое ракообразные. | > 1 mg/l based on modeled data |

HYDROCARBONS, C9-C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| LC50 - Рыба. | > 100 mg/l/96h |
| EC50 - Ракообразные. | > 100 mg/l/48h |
| EC50 - Водорасли / Водни Растения. | > 100 mg/l/72h |
| NOEC Хроническое рыба. | > 0,1 mg/l based on modeled data |
| NOEC Хроническое ракообразные. | > 0,1 mg/l based on modeled data |

HYDROCARBONS, C10-C13, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

| | |
|--------------|----------------|
| LC50 - Рыба. | > 100 mg/l/96h |
|--------------|----------------|

CIMENTOL
Acrylic Solvent-based Masonry Paint

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| EC50 - Ракообразные. | > 100 mg/l/48h |
| EC50 - Водорасли / Водни Растения. | > 100 mg/l/72h |
| NOEC Хроническое рыба. | > 0,1 mg/l based on modeled data |
| NOEC Хроническое ракообразные. | > 0,1 mg/l based on modeled data |

12.2. Устойчивость и разложение.

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)
 Быстро биоразлагающиеся.

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS
 Быстро биоразлагающиеся.

HYDROCARBONS, C9-C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
 Быстро биоразлагающиеся.

HYDROCARBONS, C10-C13, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
 Быстро биоразлагающиеся.

12.3. Потенциальное бионакопление.

XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS)
 Коэффициент распределения: n-октанол/вода. 3,12

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS
 Коэффициент распределения: n-октанол/вода. 3,7

HYDROCARBONS, C9-C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
 Коэффициент распределения: n-октанол/вода. 5

12.4. Подвижность в почве.

Информация отсутствует.

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB.

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации, превышающей 0,1%.

12.6. Прочие вредные воздействия.

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 13. Примечания по вывозу на свалку.

13.1 Методы обработки отходов.

По возможности использовать повторно. Остатки от продукции должны считаться специальными опасными отходами. Опасность отходов, частично содержащих данное вещество, должна быть оценена на основе положений действующего законодательства.

Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с соблюдением международных и местных нормативов.

Перевозка отходов может быть предметом ADR ограничений.

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ

Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии с национальными нормами по обработке отходов.

РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке.

14.1. Номер ONU.

ADR / RID, IMDG, UN: 1263
 IATA:

14.2. Название перевозки, принятое в ONU.

ADR / RID: PAINT or PAINT
 RELATED
 MATERIAL
 IMDG: PAINT or PAINT
 RELATED
 MATERIAL
 IATA:

14.3. Классы опасности, связанные с перевозкой.

ADR / RID: Класс: 3 Этикетка: 3
 IMDG: Класс: 3 Этикетка: 3
 IATA: Класс: 3 Этикетка: 3



14.4. Группа упаковки.

ADR / RID, IMDG, III
 IATA:

14.5. Опасности для окружающей среды.

ADR / RID: NO

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей.

| | | | |
|------------|---|--|--|
| ADR / RID: | Кемлер: 30 | Limited Quantity 5 L | Код ограничений в туннеле (D/E) |
| IMDG: | Особое распоряжение: 640E EMS: F-E, #S-E | Limited Quantity 5 L | |
| IATA: | Транспортный самолет/судно: | Максимальн ое количество: 220 L | Инструкции по упаковке: 366 |



VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

Редакция 3

CIMENTOL

Acrylic Solvent-based Masonry Paint

Дата редакции 26/2/2015
Напечатано 29/7/2015
Страница 11/13

Пасс.:

Максимальн
ое
количество:
60 L
A3, A72,
A192

Инструкции
по упаковке:
355

Особые инструкции:

14.7. Перевозка россыпью, по приложению II MARPOL 73/78 и коду IBC.

Информация не имеет отношения.

РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте.

15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по веществам или смесям .

Категория Seveso. 6

Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII Регламента (CE) 1907/2006.

Продукт .
Пункт. 3 - 40

Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH).

Отсутствует .

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH).

Отсутствует .

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Рег. (CE) 649/2012:

Отсутствует .

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама:

Отсутствует .

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма:

Отсутствует .

Санитарный контроль.

Информация отсутствует.

VOC (Директива 2004/42/CE) :

Краски для наружных стен на минеральной основе.

VOC макс. Величина : 430,00 (2010)

VOC препарата : 428,00

15.2. Оценка химической безопасности.

Не была сделана оценка химической безопасности для смеси и веществ, в ней содержащихся.

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация.

Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 спецификации:

| | |
|--------------------------|---|
| Flam. Liq. 3 | Возгораемая жидкость, категория 3 |
| Acute Tox. 4 | Острая токсичность, категория 4 |
| Asp. Tox. 1 | Опасность при вдыхании, категория 1 |
| STOT RE 2 | Удельная токсичность для органов-мишеней - повторное воздействие, категория 2 |
| Eye Irrit. 2 | Раздражение глаз, категория 2 |
| Skin Irrit. 2 | Раздражение кожи, категория 2 |
| STOT SE 3 | Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория 3 |
| Aquatic Chronic 2 | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 3 |
| H226 | Возгораемые жидкости и пары. |
| H312 | Вредно при контакте с кожей. |
| H332 | Вредно при вдыхании. |
| H304 | Может быть смертельным при попадании внутрь или при проникновении в дыхательные пути. |
| H373 | Может повреждать органы в случае длительного или повторного действия. |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз. |
| H315 | Вызывает раздражение на коже. |
| H335 | Может раздражать дыхательные пути. |
| H336 | Может вызывать сонливость и головокружение. |
| H411 | Токсично для водных организмов, с длительным действием. |
| H412 | Вредно для водных организмов, с длительным действием. |
| EUH066 | Постоянное воздействие может вызывать сухость и трещины на коже. |

Тексты фраз о риске (R), упомянутых в разделах 2-3 спецификации:

| | |
|---------------|---|
| R10 | ВОЗГОРАЕМОЕ. |
| R20/21 | ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ И В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ. |
| R37 | РАЗДРАЖАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. |
| R38 | РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. |
| R51/53 | ТОКСИЧНО ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ. |
| R52/53 | ВРЕДНО ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ. |
| R65 | ВРЕДНО: МОЖЕТ ВРЕДНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЛЕГКИЕ ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ. |
| R66 | ДОЛГОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СУХОСТЬ И ТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ. |
| R67 | ВДЫХАНИЕ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СОНЛИВОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ. |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге
- CAS NUMBER: Номер Химической реферативной службы
- CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию
- CE NUMBER: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ)
- CLP: Регламент CE 1272/2008
- DNEL: Производный уровень без воздействия
- EmS: Аварийная программа
- GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
- IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок
- IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
- IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
- IMO: Международная морская организация



VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A.

Редакция 3

CIMENTOL

Acrylic Solvent-based Masonry Paint

Дата редакции 26/2/2015
Напечатано 29/7/2015
Страница 13/13

- INDEX NUMBER: Идентификационный номер Приложения VI CLP
- LC50: Смертельная концентрация 50%
- LD50: Смертельная доза 50%
- OEL: Уровень воздействия на рабочем месте
- PBT: Устойчивое, с биоаккумуляцией и токсичное, согласно REACH
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламент CE 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ TLV: Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- TWA STEL: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Очень устойчивое, с сильным биоаккумуляцией, согласно REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Директива 1999/45/ЕС и последующие модификации
 2. Директива 67/548/ЕЭС и последующие модификации и адаптация
 3. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
 4. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)
 5. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP)
 6. Regulation (EC) 453/2010
 7. Regulation (EC) 286/2011 (II Atp. CLP)
 8. Regulation (EC) 618/2012 (III Atp. CLP)
 9. Regulation (CE) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 10. Regulation (CE) 944/2013 (V Atp. CLP)
 11. Regulation (CE) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Веб-сайт Агентства ECHA

Инструкции для пользователя:

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

Изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

В следующие разделы были внесены изменения:

01 / 02 / 03 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16.