

Paint Remover



Высокоактивное средство - очиститель красок и лаков новой технологии. Не содержит дихлорметан. Удаляет старые покрытия однокомпонентных и двухкомпонентных красок, проникая в их слои, но не повреждает очищаемую поверхность.

- Удаляет старые покрытия однокомпонентных и двухкомпонентных красок
- Не повреждает поверхность
- Не содержит дихлорметан

УПАКОВКА

Тара	375 мл	750 мл
------	--------	--------

РАСХОД

2 – 4 м²/л, в зависимости от вида краски и типа поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

С осторожностью открыть емкость. Наносится толстым слоем кистью или шпателем. Не разбавлять. Оставить на 10 – 20 минут (для удаления двухкомпонентных красок и лаков средство необходимо оставить на более длительное время). Затем, при помощи шпателя или скребка, счистить размягчившуюся краску. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C.

Поверхность высыхает за 15–40 минут, в зависимости от погодных условий. После удаления старых покрытий поверхность моется водой или растворителем и, как только высохнет, может быть окрашена. Кисти, шпатели и пятна на полу удаляются водой и затем моющим средством.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,99 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)
-----------	-----------------------------

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr